

Vernis

DESCRIPTION DU PRODUIT

La formule du vernis Le Tonkinois s'appuie sur une tradition séculaire de protection du bois et des métaux. Le Tonkinois est un produit d'une pureté exceptionnelle, élaboré exclusivement à partir des meilleures huiles de lin et de tung. C'est une huile qu'aucun produit chimique ne peut égaler.

PORTÉE	Sur le bois et les métaux dégraissés, le vernis Le Tonkinois forme une couche protectrice durable et offre une haute résistance aux UV. Il conserve son efficacité pendant de nombreuses années, même dans des conditions climatiques extrêmes. Le vernis Le Tonkinois est la protection idéale pour tous les types de bois, en intérieur comme en extérieur, préservant leur caractère naturel et chaleureux, même dans des conditions climatiques extrêmes. Les surfaces naturelles séduisent par la beauté de leur grain, sublimée par Le Tonkinois.
TRAITEMENT	Prêt à l'emploi. Bien agiter avant utilisation. Ne pas diluer. Appliquer au pinceau ou au pinceau plat. Pour une application au pistolet, la peinture peut être diluée avec un maximum de 10 % de diluant Le Tonkinois. Pour le ponçage, un grain de 180 à 240 est recommandé. Ne pas appliquer à des températures inférieures à 12 °C. Appliquer en fines couches au rouleau ou au pinceau, une seule couche par jour. Particulièrement adapté à la restauration de monuments.
CONSOMMATION	30 à 50 ml/m ² , 20 m ² /litre, par couche, selon la texture et l'absorption du support, pour des surfaces lisses, rabotées ou poncées. Les supports absorbants peuvent nécessiter une consommation plus importante pour la première couche.
SAISON SÈCHE	À 20 °C et par humidité moyenne, la surface sèche en 6 à 8 heures ; attendre au moins 24 heures avant d'appliquer une deuxième couche. Les basses températures, une forte humidité et une mauvaise ventilation retardent le séchage et favorisent la formation d'odeurs. Assurez une bonne ventilation pendant l'application. Manipulez les surfaces avec précaution lors de la première application. Après 2 à 3 couches, les surfaces sont praticables après 3 jours.
SOUS-SOL	Bois non traité, matériaux dérivés du bois et, sous certaines conditions, liège. Poncer soigneusement les surfaces de bois rugueuses. La surface du bois doit être exempte de poussière et de graisse, propre, sèche et à l'abri du gel (taux d'humidité maximal : 15 %).

INGRÉDIENTS	Huile de lin, huile de tung, résines naturelles, isoaliphatiques
AVIS DE SÉCURITÉ RELATIF AUX COV	La teneur en COV de ce produit est de 400 g/l maximum.
STOCKAGE	Conserver hermétiquement fermé, dans un endroit sec, frais, mais à l'abri du gel.
DURABILITÉ	L'emballage d'origine non ouvert a une durée de conservation d'au moins 5 ans.
ÉLIMINATION	Éliminez les résidus de produit et l'emballage conformément à la réglementation locale. Ne recyclez que les canettes complètement vides.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ	Veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité correspondante pour obtenir des informations relatives à la sécurité.
CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ	Les informations contenues dans cette publication sont issues de nos recherches et essais approfondis et sont fournies en toute bonne foi. Elles sont destinées à informer nos clients et ne les dispensent pas de vérifier indépendamment l'adéquation des produits décrits à leurs procédés et usages prévus, ni du risque de contrefaçon de droits de propriété intellectuelle de tiers. Ces informations sont donc non contractuelles et, en particulier, ne constituent aucune garantie au sens de la loi. Nous déclinons toute responsabilité quant à l'exactitude et l'exhaustivité des informations contenues dans cette publication, ainsi que pour tout autre conseil relatif à l'application que nous pourrions fournir. Veuillez également consulter nos Conditions Générales de Vente, disponibles sur demande.
CONTACT	Hermann Sachse GmbH Unter den Linden 10 10117 Berlin Mobil: +49 (0) 30 / 346 558 515 E-Mail: hallo@le-tonkinois.de

Pour des résultats optimaux, veuillez consulter les fiches techniques de tous les produits utilisés. Les informations fournies reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelles. Elles ne constituent toutefois pas une garantie des propriétés des produits et n'établissent aucune relation contractuelle. La publication de cette fiche technique annule et remplace toutes les informations antérieures.