



## Arbeitsplattenöl

Sans solvants, ennoblit durablement le bois et garantit une surface résistante. Imprégnant, hydrofuge, à pores ouverts, perméable à la vapeur.



## Description du produit

### Domaine d'application

Pour l'imprégnation des plans de travail de cuisine, des surfaces de meubles et d'autres surfaces en bois.

## Traitement

### Traitement

Appliquer par pulvérisation ou au rouleau, au pinceau, à l'éponge ou avec un chiffon non pelucheux et répartir soigneusement. Laisser agir au moins 20 minutes. Ensuite, absorber l'huile excédentaire et polir uniformément avec un pad blanc. Selon l'aspect de surface souhaité, une deuxième application peut être effectuée.

### Consommation

La quantité à appliquer doit être déterminée au préalable par une application d'essai. Valeurs empiriques en fonction du pouvoir absorbant et du ponçage final du bois:  
1ère application 25 - 35 g/m<sup>2</sup>  
2ème application 5 - 10 g/m<sup>2</sup>

### Temps de séchage

Le temps de séchage dépend de l'environnement. Le temps de séchage à 20 - 23°C est de 6 - 12 heures, selon la quantité d'huile appliquée.  
Ce système nécessite une quantité suffisante d'oxygène atmosphérique pour le séchage. Veiller donc à une bonne aération afin d'éviter la formation d'odeurs.

## Les supports et leur prétraitement

<b>Support</b>	Le support doit être sec (humidité du bois max. 14%), solide, absorbant, propre, exempt de résine et de poussière. Bon ponçage final avec un grain de 180 à 240 selon le type de bois. Bien remuer avant l'emploi.
----------------	--

## Informations sur le produit

<b>Ingrédients</b>	Bouillie d'huile de tung, d'huile de lin, de standolie et de colophane, leucophyllite, standolie de soja ; oxyde de zinc ; Exempt de siccatifs comme le cobalt et ses polymères.
--------------------	--

<b>Avis de sécurité COV</b>	La teneur en COV de ce produit est de 1 g/l maximum. La valeur limite de l'UE est de 700 g/l maximum (catégorie f à partir de 2010).
-----------------------------	---

<b>Stockage</b>	Conserver au frais et au sec. En emballage non ouvert, se conserve au moins 5 ans. Bien refermer les récipients entamés, transférer les restes dans des récipients plus petits.
-----------------	---

<b>Élimination</b>	Conformément à la réglementation locale en vigueur. Les résidus séchés du produit peuvent être éliminés avec les déchets ménagers. Code déchet : EAK/EWC 08 01 12
--------------------	--

<b>Instructions de sécurité</b>	<p>Pour toute information relative à la sécurité, veuillez consulter la fiche de données de sécurité correspondante.</p> <p>Les peintures naturelles ont une odeur caractéristique due aux huiles végétales utilisées. Veiller à une bonne aération lors de l'application. Les huiles qui séchent peuvent s'enflammer spontanément. Par conséquent, ne pas froisser les chiffons souillés par ce produit, mais les laisser sécher en les étalant ou les tremper dans l'eau avant de les jeter.</p>
---------------------------------	--

Pour obtenir des résultats optimaux, veuillez consulter les fiches techniques de tous les produits utilisés.  
Les indications fournies s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances et de notre expérience. Elles ne constituent toutefois pas une garantie quant aux propriétés des produits et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel. Avec la parution de cette fiche technique, toutes les indications précédentes perdent leur validité.